



## TECHNISCH INFORMATIEBLAD

# KEIM I&F- GRUND

### 1. PRODUCTOMSCHRIJVING

KEIM I&F-Grund is een kleurloze oplosmiddelhoudende grondering met een zeer goede waterdampdoorlaatbaarheid.

### 2. TOEPASSINGSGEBIED

KEIM I&F-Grund dient ter versteviging van bijzonder moeilijke ondergronden. Typische toepassingen zijn licht krijtende of doorslaande ondergronden.

### 3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Verstevigend
- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid ( $S_d = 0,04$  m bij 2 lagen)
- Brokkelt niet
- Resistent tegen vergeling
- Goede hechting

#### Materiaalkenmerken

- Dichtheid :  $0,9 \text{ g/cm}^3$
- $S_d$ -waarde :  $0,02$  m

#### Kleuren

Kleurloos.

### 4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

#### Verwerking

Met KEIM I&F-Grund kunnen problematische ondergronden naar gelang het schadebeeld behandeld worden. Een enkele behandeling kan voldoende zijn, over het algemeen is het aan te bevelen om twee lagen aan te brengen met een tussentijdse droging van tenminste 5 uur. KEIM I&F-Grund wordt gebruiksklaar aangeleverd en dient onverdund aangebracht te worden. De ondergrond moet draagkrachtig, droog, en stofvrij zijn. Na een droogtijd van tenminste 5 uur kan KEIM I&F-Grund afgewerkt worden met KEIM Biosil, Ecosil-ME, Optil, Quarzil, Concreton, Soldalan, of Granital.

#### Verwerkingscondities

Omgevings- en ondergrondtemperatuur  $> +5^\circ \text{C}$ .

#### Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond  $0,2 \text{ l/m}^2$  (2 lagen). Exacte hoeveelheden dienen proefondervindelijk vastgesteld te worden.

#### Reiniging van Gereedschap

Direct na gebruik met thinnerverdunning reinigen.

### 5. VERPAKKING

5 l blik

### 6. OPSLAG

Gesloten verpakking is 12 maanden houdbaar in een koele maar vorstvrije opslag. Warmte en directe zon vermijden. De opslag dient goed geventileerd en vonkvrij te zijn.

### 7. AFVAL

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 11

Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbieden.

### 8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gisbau Productcode /Giscode : M-GF 05

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Buiten bereik van kinderen houden.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aangaan in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

